

南溪山医院（血透室）一家具技术参数要求

项号	货物名称	参考图片	规格（长宽高*） 颜色	单位	数量	单价	金额	主要材质
茶水间	茶水柜		1200*400*750	张	1			<p>基材采用国家合格E1级加厚多层实木板；经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、封边：PVC 近色封边条，进口全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；</p> <p>3、五金配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。</p>
	餐桌		1760*860*750	张	1			<p>1、板材：采用E1级刨花板为基材厚度≥15mm，面贴三聚氰胺板饰面（颜色可选），刨花板的静曲强度(Mpa)、含水率(%)、表面胶合强度(Mpa)、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、甲醛释放限量等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求。</p> <p>2、加厚钢制脚架：不易变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。</p>
	椅子		常规	张	6			<p>材质：采用优质网布，手感细腻，透气性强，易清洁、耐磨、美观大方。</p> <p>脚架：采用优质四脚架，设计受力均匀。</p> <p>配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。</p>

护士长办公室	办公桌		1400*1200*1100	张	1		<p>1、板材：采用E1级刨花板为基材厚度$\geq 15\text{mm}$，面贴三聚氰胺板饰面（颜色可选），刨花板的静曲强度(Mpa)、含水率(%)、表面胶合强度(Mpa)、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、甲醛释放限量等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求。</p> <p>2、封边用材：PVC胶边，进口热熔胶；</p> <p>3、五金：品牌优质五金配件；</p> <p>4、铝材为45款加厚铝材。</p>
	办公椅		常规	张	1		<p>材质：采用优质网布，手感细腻，透气性强，易清洁、耐磨、美观大方。</p> <p>升降系统：优质气压升降杆；升降时基本无声响，经测试能承受200kg；</p> <p>五轮脚架：采用优质五星架，弧型设计受力均匀。万向轮椅活动自如，滑动时无杂音；</p> <p>配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。</p>
	沙发床		1米*1.9米	张	1		<p>1. 饰面：采用优质绒布饰面，手感柔软，细腻，透气性强；</p> <p>2. 海绵：采用PU成型36比发泡海棉，软硬适中，回弹力$>80\%$，高回弹，韧性好；</p> <p>. 座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适；</p> <p>. 海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；</p>

护士长办公室	文件柜		850*390*1850	组	2		<p>材质：采用优质加厚冷轧钢板经剪切、焊接、打磨、焊接冲压成型。表面喷涂环保环氧聚酯粉，颜色为：哑光灰色。塑粉性能要求符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求；金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌等符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》的要求。</p> <p>(活动层板、可上下调节)</p>
医生办公室	办公桌		1400*700*750	张	1		<p>1、组合柜板材：采用E1级刨花板为基材厚度≥15mm，面贴三聚氰胺板饰面（颜色可选），刨花板的静曲强度(Mpa)、含水率(%)、表面胶合强度(Mpa)、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、甲醛释放限量等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求。</p> <p>2、封边用材：PVC胶边，进口热熔胶；</p> <p>3、五金：品牌优质五金配件；</p>
	办公椅		常规	张	1		<p>材质：采用优质网布，手感细腻，透气性强，易清洁、耐磨、美观大方。</p> <p>升降系统：优质气压升降杆；升降时基本无声响，经测试能承受200kg；</p> <p>五轮脚架：采用优质五星架，弧型设计受力均匀。万向轮椅活动自如，滑动时无杂音；</p> <p>配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。</p>

库房货架	货架（四层）		1500*600*2000	组	10	<p>材质：采用优质加厚冷轧钢板经剪切、焊接、打磨、焊接冲压成型。表面喷涂环保环氧聚酯粉，颜色为：哑光灰色。塑粉性能要求符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求；金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌等符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》的要求。</p> <p>（活动层板、可上下调节）</p>
	货架（四层）		2000*600*2000	组	1	<p>材质：采用优质加厚冷轧钢板经剪切、焊接、打磨、焊接冲压成型。表面喷涂环保环氧聚酯粉，颜色为：哑光灰色。塑粉性能要求符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求；金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌等符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》的要求。</p> <p>（活动层板、可上下调节）</p>
处置室	诊疗床		1900*700*650	张	1	<p>1、饰面：采用优质西皮饰面，皮质柔软，透气性强；2.内板：采用 1.5mm 夹板 9 层垫压成型，板材承受压力达 300KG，经防腐、防虫化学处理；</p> <p>3.海绵：采用PU 成型 36 比发泡海棉，软硬适中，回弹力>90%，高回弹，韧性好</p> <p>4、钢架整体框架采用优质加厚钢管，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器人自动涂和高温固化处理。</p>

护士站	椅子		常规	张	7		<p>材质：采用优质网布，手感细腻，透气性强，易清洁、耐磨、美观大方。</p> <p>升降系统：优质气压升降杆；升降时基本无声响，经测试能承受 200kg；</p> <p>脚架：采用优质五星架，弧型设计受力均匀。万向轮椅活动自如，滑动时无杂音；</p> <p>配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。</p>
	移动办公桌		800*400*66/94	张	6		<p>组合柜板材：采用E1级刨花板为基材厚度$\geq 15\text{mm}$，面贴三聚氰胺板饰面（颜色可选），刨花板的静曲强度(Mpa)、含水率(%)、表面胶合强度(Mpa)、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、甲醛释放限量等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求。</p> <p>脚架：采用优质加厚钢管，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器人自动涂和高温固化处理。</p> <p>脚轮：采用隐藏式万向轮，移动杂音小，耐磨性大。（带液压升降调节功能）</p>
大写金额：					合计：		

<p>交付的时间和地点</p>	<p>1、成交公告发出后，采用人有权要求拟成交供应商在3个工作日内提供刨花板小样供采购人确认，不符合要求的直接取消成交资格。</p> <p>2、交付地点：采购人指定地点。</p> <p>3、合同签订之日起7个日历日内交货并安装完毕并交付使用，成交供应商逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中直接扣除，成交供应商逾期时间超过3个日历日仍不能交付的，视为不能履约，采购人可解除采购合同，并按照有关规定追究成交供应商的责任。</p> <p>4、正品保障：报价时提供品牌厂家的授权书、供货证明及相关检测报告。（签订合同时，原件核查。）</p>
<p>包装和运输</p>	<p>1、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。货物包装完整，免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由成交供应商承担。</p> <p>2、送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。</p>
<p>售后服务及保险等</p>	<p>1、货物验收合格后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不少于3年的免费质保期，提供终身维护服务。</p> <p>2、成交供应商必须于货物验收时提供投标时所出具的检测报告原件，否则，不予验收。</p> <p>3、质保期内提供免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。</p> <p>4、维修保养时如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。</p> <p>5、免费质保期内，接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到位。12小时内不能解决问题的产品应在24小时内提供同等档次产品给采购人使用。</p>
<p>须提供检测报告</p>	<p>报价时提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检测机构出具的符合以下检测要求的检测报告.原件签订合同前送到采购人处，采购人有权向出具报告单位进行查验复核（若提供虚假材料，采购人有权追究其法律责任，并向监督部门举报）。</p> <p>1、提供“刨花板”符合要求的检测报告，静曲强度(Mpa)、含水率(%)、表面胶合强度(Mpa)、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、甲醛释放限量。</p> <p>2、提供“三合一链接件”符合参数要求的检测报告，检测内容包括但不限于：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致等。</p> <p>3、提供“导轨”符合参数要求的检测报告，检测内容包括但不限于：耐腐蚀等。</p> <p>4、提供“封边条”符合参数要求的检测报告，检测内容包括但不限于：耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂)、耐老化性、耐冷热循环</p>

性、耐光色牢度、甲醛释放量。

5、提供“塑粉”符合参数要求的检测报告，检测内容包括但不限于：涂膜外观、硬度(擦伤)、附着力、弯曲试验、杯突、耐碱性(5%NaOH)、耐酸性(3%HC1)、耐湿热性、耐盐雾性、可溶性重金属、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌)、肺炎克雷伯氏菌等。